

Про прийняття на озброєння Збройних Сил України комбінованих пристроїв викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02

dep_1542 від 2015.04.02

Статус: Акт чинний

Версія від: 2 квітня 2015

Набуття чинності:

2 квітня 2015 року



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2015 № 153

**Про прийняття на озброєння Збройних Сил України комбінованих пристроїв викиду
“АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 120 “Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції” та з метою забезпечення Збройних Сил України комбінованими пристроями викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02, **НАКАЗУЮ:**

1. Прийняти на озброєння Збройних Сил України комбіновані пристрої викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01 (код предмета постачання за Військовим класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України (ВК 001-2000) - Л2700003У, національний номенклатурний номер - 1370 61 010 6505), КУВ 26-50-02 (код предмета постачання за Військовим класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України (ВК 001-2000) - Л2700005У, національний номенклатурний номер - 1370 61 010 6396) з основними тактико-технічними та техніко-експлуатаційними характеристиками, викладеними в додатку до наказу.
2. Повне найменування, основні тактико-технічні та техніко- експлуатаційні характеристики,

конструкторську та експлуатаційно-технічну документацію предметів постачання комбінованих пристроїв викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02 вважати такими, що не містять інформації з обмеженим доступом.

3. Функцію служби забезпечення комбінованими пристроями викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02 покласти на Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України генерал-полковник	С. Т. Полторак
--	-----------------------

Додаток

до наказу Міністерства оборони України

02.04.2015 № 153

ОСНОВНІ

тактико-технічні та техніко-експлуатаційні характеристики комбінованих пристроїв викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02

1. Повне найменування (найменування при замовленні):

комбінований пристрій викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01;

комбінований пристрій викиду “АДРОС” КУВ 26-50-02.

Умовне найменування:

КУВ 26-50-01;

КУВ 26-50-02.

2. Комбіновані пристрої викиду “АДРОС” КУВ 26-50-01, КУВ 26-50-02 (далі - КУВ 26-50) призначені для захисту учбово-бойових літаків Су-25УБ (УБМ1, УБМ1К), бойових літаків Су-25 (М1, М1К) та вертольотів типу Ми-8 відповідно:

- від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення;
- від керованих ракет з радіолокаційними головками самонаведення;
- від систем виявлення та розвідки.

КУВ 26-50 встановлюються на зазначених типах авіаційної техніки замість виробів АСО-2В (АСО-2ВМ) шляхом виконання робіт за відповідними бюлетенями в місцях базування літальних апаратів виїзними бригадами ремонтного підприємства (розробника) або на ремонтних підприємствах при виконанні чергового ремонту літальних апаратів.

3. КУВ 26-50 повинні відповідати вимогам Технічних умов ТУ У 35.3-22909573-002:2014 та комплекту документації згідно зі специфікацією ЄААЖ.305129.000.

4. Комплектність КУВ 26-50 визначається в державному контракті (договорі) на постачання та складається з тримачів, пультів управління, адресних заглушок, запасних частин та аксесуарів. Згідно з Технічними умовами ТУ У 35.3-22909573-002:2014 в комплектність КУВ 26-50 входять керівництво з технічної експлуатації та регламент технічного обслуговування.

5. Режими функціонування:

- ручний режим викиду патронів згідно з умовами польоту;
- автоматичний режим викиду патронів за сигналом визначителя пуску;
- режим аварійного викиду;
- режим вбудованого контролю.

6. Кількість та тип патронів, що застосовуються в одному тримачі:

10 патронів типу ППИ-50 (ПРП-50);

20 патронів типу ППИ-26 (ПРП-26).

7. Максимальна кількість тримачів керованих одним пультом управління:

30 - при трьохрядному розташуванні тримачів;

20 - при двохрядному розташуванні тримачів.

8. Час готовності до роботи: не більше 30 с.

9. Напруга живлення: +27 В.

10. Споживана потужність: не більше 250 Вт.

11. КУВ 26-50 повинен при відключенні та наступному включенні живлення зберігати настройки системи та її показання.

12. Робота КУВ 26-50 повинна поновитися без втручання екіпажу.

13. Неспоряджена маса комплекту з 6 тримачів: не більше 181 кг.

14. Температурні умови експлуатації: від - 5 00С до + 600С.

15. Середній час напрацювання на відмову в польоті: не менше 200 льотних годин.

16. Призначений ресурс: 2000 годин нальоту або 800 пострілів на ствол.

17. Призначений строк служби: 30 років.

18. Гарантійний строк експлуатації: 24 місяці з дня вводу в експлуатацію.

19. Гарантійний ресурс: 500 годин нальоту або 200 пострілів на ствол.

20. Гарантійний строк зберігання в тарі виробника: 2 роки з моменту постачання.

21. КУВ 26-50 експлуатуються за технічним станом протягом призначеного ресурсу та строку служби.

22. Установка, монтаж, застосування та експлуатаційне обслуговування КУВ 26-50 здійснюється згідно з керівництвом по експлуатації (СААЖ.305129.000РЭ) та регламентом технічного обслуговування (ЄААЖ.305129.000Р0).

Директор Департаменту розробок і закупівлі озброєння та військової техніки Міністерства оборони України	О. О. Ясинський
--	------------------------